

BenchPro™ serie BP-S

BÁSCULA DE BANCO DIGITAL PARA ENVÍOS



RICE LAKE®
WEIGHING SYSTEMS

800-472-6703
www.ricelake.com

BenchPro™ Serie BP-S

BÁSCULA DE BANCO DIGITAL PARA ENVÍOS

Efficiently Weigh Parcels and Packages with the BenchPro™ BP-S Series

La báscula de banco digital para envíos BenchPro™ BP-S captura el peso del paquete y después transmite directamente los datos a su software de gestión de depósito o manifiesto de aencomienda. Conocer el peso de sus productos entrantes y salientes le ayudará a tomar decisiones logísticas de ahorro de tiempo y costos.

Duradera y personalizable

Disponible en varios tamaños estándar con capacidades de hasta 150 kilogramos (300 libras), la báscula BP-S cuenta con la aprobación de metrología de NTEP y de Measurement Canada para su uso como báscula legal para el comercio, lo que garantiza un pesaje preciso y repetible. Elija entre modelos con superficie de acero inoxidable liso estándar, superficie de tipo mesa de bolas o transportador de rodillos para facilitar el manejo del operador y satisfacer las necesidades del depósito. Las múltiples opciones de montaje de pantalla permiten una visibilidad óptima, pero alejándola de riesgos imprevistos durante el uso.

Instalación sencilla

La báscula BP-S ofrece una operación sencilla gracias a los botones claramente marcados y a una configuración simple. La báscula se entrega de serie con una fuente de alimentación integrada, y el modelo 12x14 también se puede alimentar con 4 pilas alcalinas AA. Su retroiluminación configurable y la función de apagado automático permiten utilizar este producto en zonas del depósito con poca iluminación y sin una fuente de alimentación cercana.

Duplique la pantalla

La báscula BP-S se puede equipar con una pantalla de mesa o de montaje en poste adicional para permitir que varias personas puedan observar el peso de forma simultánea. La pantalla de vidrio templado resistente a arañazos puede soportar el impacto de paquetes que caigan de forma accidental. Esto la hace perfecta para entornos de alto rendimiento donde el tiempo es dinero.

La opción de pantalla dual está disponible con columna fijada o independiente.

Modelo BP-S (18x18 o mayor)



Modelo BP-S 24x24 con opción de poste de pantalla de mesa y segunda pantalla





Software diseñado para la mensajería

La báscula BP-S se puede conectar mediante USB-HID a programas de mensajería como UPS WorldShip® y FedEx Ship Manager®. Otros softwares de terceros pueden acceder a los datos de peso mediante el puerto RS-232.



Modelo BP-SB con superficie de tipo mesa de bolas



Modelo BP-SR con transportador de rodillos

BenchPro™ Serie BP-S

BÁSCULA DE BANCO DIGITAL PARA ENVÍOS



BenchPro BP-S emparejado con iDimension Plus

Empareje la báscula BenchPro BP-S con cubierta de acero pintado con el dimensionador iDimension® de Rice Lake para capturar con precisión las medidas cúbicas de la mercancía. Los dimensionadores garantizan el cumplimiento del código de mercancía y reducen las pérdidas de ingresos derivadas del cálculo incorrecto de las medidas. La báscula BenchPro BP-S con cubierta de acero pintado se ha diseñado específicamente para complementar al dimensionador iDimension, creando una operación de envío y logística integral.

ESPECIFICACIONES

RESPUESTA DINÁMICA:	Tiempo de respuesta con peso estable: 0 - 1000d, 1000 ms, promedio máximo 1000d+, 1500 ms, promedio máximo
PROTECCIÓN DE SOBRECARGA:	Protección de sobrecarga en esquina y central
FUENTE DE ALIMENTACIÓN INTEGRADA	
Entrada:	100-240 V CA, +10% -15%, tipo estándar de 3 hilos con conexión a tierra terminado con conector de 3 clavijas para EE.UU.
Salida:	12 V a 0,1 amp CC mínimo
Frecuencia:	50/60 Hz +/-3 Hz, estándar
Aprobaciones:	UL, CE, EN, CUL
ALIMENTACIÓN POR PILA (SÓLO BÁSCULA BP-S 12 X 14):	
Tipo de pila:	Cuatro pilas alcalinas AA, 6 V, con indicación de carga baja a 4,3 voltios (no incluidas)
Vida útil de la pila:	Sin retroiluminación y control de software de modo de espera. 50 - 250 horas según los ajustes de retroiluminación y apagado automático
PANTALLA:	Vida útil de presionado de tecla mínima de 500.000 ciclos, carcasa de plástico ABS con 6 indicadores de cero, peso bruto, neto, multirango W1/W2/W3
MEDIDAS:	(Long. x An. x Prof.) 133,4 mm x 56,1 mm x 27,76 mm (5,25 pulg. x 2,21 pulg. x 1,09 pulg.)
USB HID:	USB 2.0 de velocidad máxima; ID del proveedor: 1C19; ID del producto: 0002
CABLE RS-232 (INCLUIDO):	Conexión macho-hembra de 9 clavijas DB de 3 metros (10 pies), conexión directa y módem nulo
CABLE USB (INCLUIDO):	1.168,4 mm (46 pulg.), cable USB de tipo A/B
APROBACIONES:	NTEP N.º COC 17-002 Pesos y Medidas de Canadá: AM - 6050
GARANTÍA:	Garantía limitada de dos años

APROBACIONES



Measurement
Canada
Approved

SALES AND TECHNICAL ASSISTANCE

RICE LAKE
WEIGHING SYSTEMS

HEADQUARTERS
230 West Coleman Street
Rice Lake, Wisconsin 54868 - USA
Tel: (715) 234 9171 | Fax: (715) 234 6967
www.ricelake.com