

# Paquete de báscula de banco Ready-n-Weigh

BASE DE BÁSCULA **CW-90B E**  
INDICADOR **482/482 LEGEND PLUS**



**RICE LAKE**<sup>®</sup>  
WEIGHING SYSTEMS

800-472-6703

[www.ricelake.com](http://www.ricelake.com)

# Paquete de báscula de banco Ready-n-Weigh

BASE DE BÁSCULA CW-90B E INDICADOR 482/482 LEGEND PLUS



- 1 INDICADOR**  
482 Legend o 482 Legend Plus con teclado numérico  
Carcasa NEMA Tipo 4X/IP66, acero inoxidable de gran grosor  
Pantalla LCD



- 2 CONSTRUCCIÓN DE LA BÁSCULA**  
Columna de 30,5 cm (12 pulg.)  
Cubierta superior desmontable para facilitar la limpieza  
Patas de caucho para una tracción excepcional y evitar arañar la superficie



- 3 CELDA DE CARGA**  
Celda de carga con sellado medioambiental de aluminio IP67



El sistema de báscula de banco Ready-n-Weigh CW-90B es un paquete completo de báscula de banco, columna e indicador. Empareje la plataforma CW-90B con calificación IP67 con el indicador 482 Legend u opte por el 482 Legend Plus para un teclado numérico completo. Este paquete también se ofrece con una batería interna, siendo perfecto para aplicaciones que requieren una báscula de banco portátil.

| Capacidad                          | Tamaño de la base                          |
|------------------------------------|--|
| 2,5 kg x 0,0005 kg/5 lb x 0,001 lb | 25,4 x 25,4 x 10,7 cm/10 x 10 x 4,25 pulg. |
| 5 kg x 0,001 kg/10 lb x 0,002 lb   | 25,4 x 25,4 x 10,7 cm/10 x 10 x 4,25 pulg. |
| 10 kg x 0,002 kg/25 lb x 0,005 lb  | 25,4 x 25,4 x 10,7 cm/10 x 10 x 4,25 pulg. |
| 10 kg x 0,002 kg/25 lb x 0,005 lb  | 30,5 x 30,5 x 10,7 cm/12 x 12 x 4,25 pulg. |
| 25 kg x 0,005 kg/50 lb x 0,01 lb   | 30,5 x 30,5 x 10,7 cm/12 x 12 x 4,25 pulg. |
| 50 kg x 0,01 kg/100 lb x 0,02 lb   | 30,5 x 30,5 x 10,7 cm/12 x 12 x 4,25 pulg. |

## CARACTERÍSTICAS ESTÁNDAR

- El paquete incluye una báscula con celda de carga sellada herméticamente de acero inoxidable IP67 con indicador y columna de 30,5 cm (12 pulg.)
- Calibración en fábrica, indicador configurado y ajuste para 5000 divisiones
- La báscula incorpora patas de caucho para ofrecer una tracción excepcional y evitar arañar la superficie así como una cubierta superior desmontable para facilitar la limpieza
- Pantalla LCD de 20 mm (0,8 pulg.), 6 dígitos de 7 segmentos
- Fecha y hora con respaldo por batería
- Dos puertos seriales independientes, RS-232 y 20 mA para conectarse a varios tipos de periféricos

## ESPECIFICACIONES DE CW-90B

|   |  |
|---|--|
| <b>CELDA DE CARGA:</b>                  | Aluminio IP67, sellado medioambiental  |
| <b>CERTIFICACIÓN NTEP:</b>              | Aluminio IP67, sellado medioambiental  |
| <b>CONSTRUCCIÓN DE LA BÁSCULA:</b>      | Acero inoxidable 304                   |
| <b>SOBRECARGA MÁXIMA:</b>               | 180 a 200 % en función de la capacidad |
| <b>PROTECCIÓN DE SOBRECARGA:</b>        | Cinco puntos, ajuste independiente     |
| <b>LONGITUD DEL CABLE:</b>              | 86,36 cm (34 pulg.)                    |
| <b>RANGO COMPENSADO DE TEMPERATURA:</b> | -10 °C a 40 °C (14 °F a 104 °F)        |
| <b>GARANTÍA:</b>                        | Garantía limitada de dos años          |

## APROBACIONES:



## ESPECIFICACIONES DE 482/482 LEGEND PLUS

|  |  |
|--|--|
| <b>ALIMENTACIÓN:</b>                     | Voltajes de línea: 110 - 240 V CA<br>Frecuencia: 50 o 60 Hz  |
| <b>PANTALLA:</b>                         | Pantalla LCD de 20 mm (0,8 pulg.), 6 dígitos de 7 segmentos  |
| <b>BATERÍA INTERNA:</b>                  | Recargable de iones de litio   |
| <b>AUTONOMÍA ESTIMADA DE LA BATERÍA:</b> | 40 horas (carga de 350 W sin retroiluminación), 15 horas (carga de 350 W con retroiluminación)   |
| <b>TIEMPO DE CARGA APROX.:</b>           | 16 horas para alcanzar el 100 %  |
| <b>TECLAS/BOTONES:</b>                   | <b>482 Plus</b><br>Encendido/Apagado, Bruto/Neto, Menú, Unidad, Tara, Imprimir, Cero y teclado numérico<br><b>482</b><br>Encendido/Apagado, Bruto/Neto, Menú, Unidad, Tara, Imprimir, Cero |
| <b>HOMOLOGACIÓN/MATERIAL:</b>            | Carcasa: NEMA Tipo 4X/IP66 de acero inoxidable, lavado a presión   |
| <b>GARANTÍA:</b>                         | Garantía limitada de dos años  |

## APROBACIONES



SALES AND TECHNICAL ASSISTANCE

**RICE LAKE**  
WEIGHING SYSTEMS

**HEADQUARTERS**  
230 West Coleman Street  
Rice Lake, Wisconsin 54868 - USA  
Tel: (715) 234 9171 | Fax: (715) 234 6967  
www.ricelake.com