

Paquete de báscula de banco Ready-n-Weigh

BASE DE BÁSCULA **CW-90XB E**
INDICADOR **482/482 LEGEND PLUS**



RICE LAKE[®]
WEIGHING SYSTEMS

800-472-6703

www.ricelake.com

Paquete de báscula de banco Ready-n-Weigh

BASE DE BÁSCULA CW-90XB E INDICADOR 482/482 LEGEND PLUS



1 INDICADOR
482 Legend o 482 Legend Plus con teclado numérico
Carcasa NEMA Tipo 4X/IP66, acero inoxidable de gran grosor

2 CONSTRUCCIÓN DE LA BÁSCULA
Columna de 30,5 cm (12 pulg.)
Cubierta superior desmontable para facilitar la limpieza
Patas de caucho para una tracción excepcional y evitar arañar la superficie

3 CELDA DE CARGA
Celda de carga con sellado hermético de acero inoxidable IP69K

El sistema de báscula de banco Ready-n-Weigh CW-90XB es un paquete completo de báscula de banco, columna e indicador. Empareje la plataforma CW-90XB con calificación IP69K con el indicador 482 Legend u opte por el 482 Legend Plus para un teclado numérico completo. Este paquete también se ofrece con una batería interna, siendo perfecto para aplicaciones que requieren una báscula de banco portátil.

Capacidad	Tamaño de la base
2,5 kg x 0,0005 kg/5 lb x 0,001 lb	25,4 x 25,4 x 10,7 cm/10 x 10 x 4,25 pulg.
5 kg x 0,001 kg/10 lb x 0,002 lb	25,4 x 25,4 x 10,7 cm/10 x 10 x 4,25 pulg.
10 kg x 0,002 kg/25 lb x 0,005 lb	25,4 x 25,4 x 10,7 cm/10 x 10 x 4,25 pulg.
10 kg x 0,002 kg/25 lb x 0,005 lb	30,5 x 30,5 x 10,7 cm/12 x 12 x 4,25 pulg.
25 kg x 0,005 kg/50 lb x 0,01 lb	30,5 x 30,5 x 10,7 cm/12 x 12 x 4,25 pulg.
50 kg x 0,01 kg/100 lb x 0,02 lb	30,5 x 30,5 x 10,7 cm/12 x 12 x 4,25 pulg.

CARACTERÍSTICAS ESTÁNDAR

- El paquete incluye una báscula con celda de carga sellada herméticamente de acero inoxidable IP69K con indicador y columna de 30,5 cm (12 pulg.)
- Calibración en fábrica, indicador configurado y ajuste para 5000 divisiones
- La báscula incorpora patas de caucho para ofrecer una tracción excepcional y evitar arañar la superficie así como una cubierta superior desmontable para facilitar la limpieza
- La báscula satisface los requisitos del sistema HACCP
- Pantalla LCD de 20 mm (0,8 pulg.), 6 dígitos de 7 segmentos
- Fecha y hora con respaldo por batería
- Alimentación por batería (batería interna de 482/482 Plus) ideal para aplicaciones portátiles
- Dos puertos seriales independientes, RS-232 y 20 mA para conectarse a varios tipos de periféricos

ESPECIFICACIONES DE CW-90XB

CELDA DE CARGA, CERTIFICACIÓN NTEP: Acero inoxidable IP69K y sellado hermético
CONSTRUCCIÓN DE LA BÁSCULA: Acero inoxidable 304
SOBRECARGA MÁXIMA: 180 a 200 % en función de la capacidad
PROTECCIÓN DE SOBRECARGA: Cinco puntos, ajuste independiente
LONGITUD DEL CABLE: 86,36 cm (34 pulg.)
RANGO COMPENSADO DE TEMPERATURA: -10 °C a 40 °C (14 °F a 104 °F)
GARANTÍA: Garantía limitada de dos años

APROBACIONES:



NTEP CC 95-072
Clase III 5000 D

AM-5092,
Clase III 5000 D

ESPECIFICACIONES DE 482/482 LEGEND PLUS

ALIMENTACIÓN: Voltajes de línea: 110 - 240 V CA
Frecuencia: 50 o 60 Hz
PANTALLA: Pantalla LCD de 20 mm (0,8 pulg.), 6 dígitos de 7 segmentos
BATERÍA INTERNA: Recargable de iones de litio
AUTONOMÍA ESTIMADA DE LA BATERÍA: 40 horas (carga de 350 W sin retroiluminación), 15 horas (carga de 350 W con retroiluminación)
TIEMPO DE CARGA APROX.: 16 horas para alcanzar el 100 %
TECLAS/BOTONES: **482 Plus**
Encendido/Apagado, Bruto/Neto, Menú, Unidad, Tara, Imprimir, Cero y teclado numérico
482
Encendido/Apagado, Bruto/Neto, Menú, Unidad, Tara, Imprimir, Cero
HOMOLOGACIÓN/MATERIAL: Carcasa: NEMA Tipo 4X/IP66 de acero inoxidable, lavado a presión
GARANTÍA: Garantía limitada de dos años

APROBACIONES



NTEP CC 12-123

AM-5892

SALES AND TECHNICAL ASSISTANCE

RICE LAKE
WEIGHING SYSTEMS

HEADQUARTERS
230 West Coleman Street
Rice Lake, Wisconsin 54868 - USA
Tel: (715) 234 9171 | Fax: (715) 234 6967
www.ricelake.com